

## VARMO „D“ - temperaturoptimiert für die Deckenmontage



IRD00400-P

### Schrack Info

- Oberfläche: Stahlblech, pulverbeschichtet
- Rückwand: Stahlblech, verzinkt
- Patentierte Speicherkerntechnologie zur Minimierung von Temperaturschwankungen
- Patentierter Heizsystemaufbau für kurze Aufheizzeiten ca. 15 - 20 Min. bis zu optimalen Betriebstemperatur
- Oberflächentemperatur max.: 125°C
- Gleichmäßige Flächenerwärmung, keine Hotspots
- Spannung: 230 V, 50 Hz
- Farbe: weiß
- Schutzart: IP 40
- Temperaturschutz: 2 Sensoren
- Netzstecker gewinkelt, Kabellänge: 1,9 Meter
- 72 Monate Produktgarantie\*
- Im Lieferumfang: Montageset (Schrauben, Dübel, Bohrschablone)

\* Die Garantiegebung / Garantieabwicklung erfolgt durch:

P&R<sup>2</sup> Facility Management GmbH, Koenig & Bauer-Straße 6, 2344 Maria Enzersdorf, Tel.: +43720272722, E-Mail: office@p-rr.at

Die Garantiebedingungen sind abrufbar unter:

<https://www.schrack.at/shop/gebauedetechnik-knx/infrarot-heizsystem/infrarotpaneele.html?catId=285476>

Type	Außenabmessung (mm)	Heizfläche [cm <sup>2</sup> ]	Nennleistung [W]	Leistungskennzahl [W/cm <sup>2</sup> ]	Gewicht [kg]	Befestigungspunkte
VARMO D - 400	400 x 600 x 25	2.400	400	0,167	5,5	4
VARMO D - 680	500 x 800 x 25	4.000	680	0,170	8,8	4
VARMO D - 830	500 x 1.000 x 25	5.000	830	0,166	12,6	4
VARMO D - 1050	550 x 1.150 x 25	6.325	1.050	0,166	15,8	6
VARMO D - 1400	650 x 1.270 x 25	8.255	1.400	0,165	19,0	6

Infrarot-Tiefenwärme wirkt positiv auf Körper und Seele	Aufgrund des patentierten Kerns reduzierte Temperaturschwankungen, Steigerung des Wohlbefindens	Einfache und kostengünstige Installation	Keine jährlichen Wartungen, keine Reparaturen	Kombination mit erneuerbaren Energien wie z.B. Photovoltaik und Speicher	Rasche Erwärmung der Räume durch rasches Aufheizen der Oberfläche

BEZEICHNUNG	NENNLEISTUNG	TYP	VERFÜGBAR	STORE	BESTELLNUMMER	PREG	UVP
VARMO D-400	400 W	Deckenmontage			<b>IRD00400-P</b>	<b>8500</b>	<b>350,00</b>
VARMO D-680	680 W	Deckenmontage			<b>IRD00680-P</b>	<b>8500</b>	<b>420,00</b>
VARMO D-830	830 W	Deckenmontage			<b>IRD00830-P</b>	<b>8500</b>	<b>480,00</b>
VARMO D-1050	1.050 W	Deckenmontage			<b>IRD01050-P</b>	<b>8500</b>	<b>565,00</b>
VARMO D-1400	1.400 W	Deckenmontage			<b>IRD01400-P</b>	<b>8500</b>	<b>685,00</b>

/ **Best. Nr. blau:** Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestellttag!!



## VARMO „W“ - temperaturoptimiert für die Wandmontage



IRW00280-P

### Schrack Info

- Oberfläche: Stahlblech, pulverbeschichtet
- Rückwand: Stahlblech, verzinkt
- Patentierte Speicherkerntechnologie zur Minimierung von Temperaturschwankungen
- Patentierter Heizsystemaufbau für kurze Aufheizzeiten ca. 15 - 20 Min. bis zu optimalen Betriebstemperatur
- Oberflächentemperatur max.: 105°C
- Gleichmäßige Flächenerwärmung, keine Hotspots
- Spannung: 230 V, 50 Hz
- Farbe: weiß
- Schutzart: IP 40
- Temperaturschutz: 2 Sensoren
- Für Wandmontage <180 cm Montagehöhe
- Netzstecker gewinkelt, Kabellänge: 1,9 Meter
- 72 Monate Produktgarantie\*
- Im Lieferumfang: Montageset (Schrauben, Dübel, Bohrschablone)

\* Die Garantiegebung / Garantieabwicklung erfolgt durch:

P&R<sup>2</sup> Facility Management GmbH, Koenig & Bauer-Straße 6, 2344 Maria Enzersdorf, Tel.: +43720272722, E-Mail: office@p-rr.at

Die Garantiebedingungen sind abrufbar unter:

<https://www.schrack.at/shop/gebauedetechnik-knx/infrarot-heizsystem/infrarotpaneele.html?catId=285476>

Type	Außenabmessung (mm)	Heizfläche [cm <sup>2</sup> ]	Nennleistung [W]	Leistungskennzahl [W/cm <sup>2</sup> ]	Gewicht [kg]	Befestigungspunkte
VARMO W - 280	400 x 600 x 25	2.400	280	0,117	5,5	4
VARMO W - 480	500 x 800 x 25	4.000	480	0,120	8,8	4
VARMO W - 640	500 x 1.000 x 25	5.000	640	0,128	12,6	4
VARMO W - 780	550 x 1.150 x 25	6.325	780	0,123	15,8	6
VARMO W - 1010	650 x 1.270 x 25	8.255	1010	0,122	19,0	6

Infrarot Tiefenwärme wirkt positiv auf Körper und Seele	Aufgrund des patentierten Kerns reduzierte Temperaturschwankungen, Steigerung des Wohlbefindens	Einfache und kostengünstige Installation	Keine jährlichen Wartungen, keine Reparaturen	Kombination mit erneuerbaren Energien wie z.B. Photovoltaik und Speicher	Rasche Erwärmung der Räume durch rasches Aufheizen der Oberfläche

BEZEICHNUNG	NENNLEISTUNG	TYP	VERFÜGBAR	STORE	BESTELLNUMMER	PREG	UVP
VARMO W-280	280 W	Wandmontage			<b>IRW00280-P</b>	<b>8500</b>	<b>350,00</b>
VARMO W-480	480 W	Wandmontage			<b>IRW00480-P</b>	<b>8500</b>	<b>420,00</b>
VARMO W-640	640 W	Wandmontage			<b>IRW00640-P</b>	<b>8500</b>	<b>480,00</b>
VARMO W-780	780 W	Wandmontage			<b>IRW00780-P</b>	<b>8500</b>	<b>565,00</b>
VARMO W-1010	1010 W	Wandmontage			<b>IRW01010-P</b>	<b>8500</b>	<b>685,00</b>

/ **Best. Nr. blau:** Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestellttag!